



NEMAN
EXPERT
PROFESSIONAL

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEMAN EXPERT ФАСАД 130



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование продукта:
NEMAN EXPERT ФАСАД 130

Тип продукции: Плиты
теплоизоляционные
из базальтовой ваты

Представитель: TOO NER GROUP LTD
БИН: 240340004884

Адрес: Республика Казахстан,
Туркестанская область, г. Туркестан,
ул. А. Карабаева, д. 69

Контакты:
+7 (747) 393-30-40
elnur.nematzhanov@bk.ru

№NER00000031
Версия от: 30.05.2025

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ПРЕИМУЩЕСТВА:
Плотность, кг/м ³	130	Максимальная прочность в линейке фасадных плит
Класс горючести	негорючий материал	Надёжная тепло- и звукоизоляция
Теплопроводность, Вт/(м·К)	0,036	Устойчивость к высоким температурам до +650°C
Коэффициент звукопоглощения (NRC)	до 0,90	Экологическая безопасность (без асбеста, формальдегид — в норме)
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа	≥ 45	Соответствие ГОСТам, включая ГОСТ 9573-2012
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па)	≥ 0,3	
Водопоглощение по объему, %	≤ 1,5	
Температурный диапазон эксплуатации, °C	от -60 до +650	
Биостойкость	Устойчив к плесени, грибкам и насекомым	
Содержание органических связующих, %	≤ 3	
Усадка при 600 °C, %	≤ 2	
Удельная теплоёмкость, Дж/(кг·К)	≈ 840	

КОДЫ И НОРМАТИВЫ:

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806100008

Код ОКП РБ: 23.99.19

Технические условия (ТУ):
ПТМ СТБ1995-2009-Т5-ДС(23,90)
-CS(20)80-TR15-PL(7)700-WS1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Базальтовая плита плотностью 130 кг/м³ используется для:
Вентилируемых фасадов и наружных стен
Межэтажных перекрытий и перегородок
Кровельных систем (в т.ч. плоских)
Каркасных конструкций
Объектов с повышенными требованиями к пожарной безопасности

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Хранить в крытых
и сухих помещениях

Перевозка в оригинальной
влагозащищённой упаковке

Не допускать воздействия
атмосферных осадков

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:

ГОСТ 9573-2012

ГОСТ 30244-94

ГОСТ 32314-2012