



NEMAN
EXPERT
PROFESSIONAL

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEMAN EXPERT ФАСАД 135



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование продукта:
NEMAN EXPERT ФАСАД 135

Тип продукции: Плиты
теплоизоляционные
из базальтовой ваты

Представитель: TOO NER GROUP LTD
БИН: 240340004884

Адрес: Республика Казахстан,
Туркестанская область, г. Туркестан,
ул. А. Карабаева, д. 69

Контакты:
+7 (747) 393-30-40
elnur.nematzhanov@bk.ru

№NER00000031
Версия от: 30.05.2025

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ПРЕИМУЩЕСТВА:
Плотность, кг/м ³	135	Максимальная плотность и прочность среди фасадных моделей
Класс горючести	негорючий материал	Высокая тепло- и звукоизоляция
Теплопроводность, Вт/(м·К)	0,036	Термо- и биостойкость
Коэффициент звукопоглощения (NRC)	до 0,90	Экологическая чистота: без асбеста, формальдегид — в норме
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа	≥ 45	Соответствие всем основным строительным нормативам
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па)	≥ 0,3	
Водопоглощение по объему, %	≤ 1,5	
Температурный диапазон эксплуатации, °С	от -60 до +650	
Биостойкость	Устойчив к плесени, грибкам и насекомым	
Содержание органических связующих, %	≤ 3	
Усадка при 600 °С, %	≤ 2	
Удельная теплоёмкость, Дж/(кг·К)	≈ 840	

КОДЫ И НОРМАТИВЫ:

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806100008

Код ОКП РБ: 23.99.19

Технические условия (ТУ):
ПТМ СТБ1995-2009-Т5-ДС(23,90)
-CS(20)80-TR15-PL(7)700-WSI

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Высокопрочная минеральная плита
плотностью 135 кг/м³ применяется для:
Вентилируемых фасадов и наружных стен
Утепления межэтажных перекрытий
и перегородок
Плоских и скатных кровель
Каркасных конструкций
Объектов с высокими требованиями
по пожарной безопасности

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Хранить в крытых
и сухих помещениях

Перевозка в оригинальной
влагозащищённой упаковке

Не допускать воздействия
атмосферных осадков

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:

- ГОСТ 9573-2012
- ГОСТ 30244-94
- ГОСТ 32314-2012