



NEMAN
EXPERT
PROFESSIONAL

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEMAN EXPERT РУФ 200



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование продукта:
NEMAN EXPERT РУФ 200

Тип продукции: Плиты
теплоизоляционные
из базальтовой ваты

Представитель: TOO NER GROUP LTD
БИН: 240340004884

Адрес: Республика Казахстан,
Туркестанская область, г. Туркестан,
ул. А. Карабаева, д. 69

Контакты:
+7 (747) 393-30-40
elnur.nematzhanov@bk.ru

№NER00000031
Версия от: 30.05.2025

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность, кг/м³	200
Класс горючести	НГ
Теплопроводность, Вт/(м·К)	0,029
Коэффициент звукопоглощения (NRC)	до 0,90
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа	≥ 90
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па)	≥ 0,3
Водопоглощение по объему, %	≤ 1,5
Температурный диапазон эксплуатации, °C	от -60 до +650
Биостойкость	УСТОЙЧИВ К ПЛЕСЕНИ, ГРИБКАМ И НАСЕКОМЫМ
Содержание органических связующих, %	≤ 3
Усадка при 600 °C, %	≤ 2
Прочность при нагрузках	УСТОЙЧИВА К БЕТОННЫМ СТЯЖКАМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПОКРЫТИЯМ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Наивысшая прочность во всей линейке (≥ 70 кПа)

Подходит для самых тяжёлых условий эксплуатации

Отличные термо- и звукоизоляционные характеристики

Стабильная геометрия при длительных нагрузках

Экологичность и биостойкость

КОДЫ И НОРМАТИВЫ:

од ТН ВЭД ЕАЭС: 6806100008

Код ОКП РБ: 23.99.19

Технические условия (ТУ):
ПТМ СТБ1995-2009-Т5-ДС(23,90)
-CS(20)80-TR15-PL(7)700-WSI

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Плиты РУФ 200 — это экстремально прочный кровельный утеплитель для: Промышленных объектов с высокими эксплуатационными нагрузками Основания под бетонные стяжки и тяжёлые кровельные покрытия Кровель с повышенными требованиями к пожарной и термической защите Объектов с экстремальной влажностью, вибрацией, акустическими нагрузками

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Хранить в крытых и сухих помещениях

Перевозка в оригинальной влагозащищённой упаковке

Не допускать воздействия атмосферных осадков

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:

ГОСТ 9573-2012

ГОСТ 30244-94

ГОСТ 32314-2012