



NEMAN
EXPERT
PROFESSIONAL

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEMAN EXPERT ФАСАД 80



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование продукта:
NEMAN EXPERT ФАСАД 80

Тип продукции: Плиты
теплоизоляционные
из базальтовой ваты

Представитель: TOO NER GROUP LTD
БИН: 240340004884

Адрес: Республика Казахстан,
Туркестанская область, г. Туркестан,
ул. А. Карабаева, д. 69

№NER00000031
Версия от: 30.05.2025

Контакты:
+7 (747) 393-30-40

Email: Info@nemanexpert.kz
Сайт: nemanexpert.kz

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ПРЕИМУЩЕСТВА:
Плотность, кг/м ³	80	Отличные теплоизоляционные свойства
Класс горючести	НГ	Высокая прочность при малом весе
Теплопроводность, Вт/(м·К)	≤ 0,036	Полная негорючесть (класс НГ)
Экологическая безопасность:	не содержит асбеста, формальдегид — в норме	Устойчива к воздействию влаги и биологическим факторам
Коэффициент звукопоглощения (NRC)	до 0.85	Высокая паропроницаемость — материал «дышит»
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа	≥ 20	Экологичность и безопасность
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па)	≥ 0.3 мг	
Водопоглощение по объему, %	≤ 1,5	
Диапазон температур эксплуатации, °С	от -60 до +650	
Биостойкость	Устойчив к плесени, грибкам и насекомым	
Содержание органических связующих, %	≤ 3	
Усадка при 600 °С, %	не более 2	
Удельная теплоёмкость, Дж/(кг·К)	≈ 840	

КОДЫ И НОРМАТИВЫ:

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806100008

Код ОКП РБ: 23.99.19

Технические условия (ТУ):
ПТМ СТБ1995-2009-Т5-ДС(23,90)
-CS(20)80-TR15-PL(7)700-WS1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Энергоэффективное утепление
наружных и внутренних стен.
Утепление скатных и плоских крыш.
Звукоизоляция межэтажных
перекрытий и перегородок.
Изоляция каркасных конструкций.
Теплоизоляция в малоэтажном
и многоэтажном строительстве

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Хранить в крытых
и сухих помещениях
Перевозка в оригинальной
влагозащищённой упаковке
Не допускать воздействия
атмосферных осадков

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:

- ГОСТ 9573-2012
- ГОСТ 30244-94
- ГОСТ 32314-2012