



NEMAN
EXPERT
PROFESSIONAL

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEMAN EXPERT РУФ 130



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование продукта:
NEMAN EXPERT РУФ 130

Тип продукции: Плиты
теплоизоляционные
из базальтовой ваты

Представитель: TOO NER GROUP LTD
БИН: 240340004884

Адрес: Республика Казахстан,
Туркестанская область, г. Туркестан,
ул. А. Карабаева, д. 69

№NER00000031
Версия от: 30.05.2025

Контакты:
+7 (747) 393-30-40

Email: Info@nemanexpert.kz
Сайт: nemanexpert.kz

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность, кг/м ³	130
Класс горючести	НГ
Теплопроводность, Вт/(м·К)	0,036
Коэффициент звукопоглощения (NRC)	до 0,90
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа	≥ 50
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па)	≥ 0,3
Водопоглощение по объему, %	≤ 1,5
Температурный диапазон эксплуатации, °С	от -60 до +650
Биостойкость	УСТОЙЧИВ К ПЛЕСЕНИ, ГРИБКАМ И НАСЕКОМЫМ
Содержание органических связующих, %	≤ 3
Усадка при 600 °С, %	≤ 2
Прочность при нагрузках	УСТОЙЧИВА К БЕТОННЫМ СТЯЖКАМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПОКРЫТИЯМ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая несущая способность под бетонные покрытия
- Минимальная теплопроводность среди всей линейки
- Устойчивость к влаге и биологическим воздействиям
- Идеальный выбор для промышленных и коммерческих кровель
- Соответствие всем строительным стандартам

КОДЫ И НОРМАТИВЫ:

- Код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806100008
- Код ОКП РБ: 23.99.19
- Технические условия (ТУ):
ПТМ СТБ1995-2009-Т5-ДС(23,90)
-CS(20)80-TR15-PL(7)700-WS1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Плиты РУФ 130 специально разработаны для кровельных систем с высокими нагрузками:
Основание под бетонные стяжки
Плоские и эксплуатируемые кровли
Скатные кровли
Системы, требующие термо-, звуко- и огнезащиты
Конструкции с высокой паропроницаемостью и минимальным водопоглощением

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

- Хранить в крытых и сухих помещениях
- Перевозка в оригинальной влагозащищённой упаковке
- Не допускать воздействия атмосферных осадков

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:

- ГОСТ 9573-2012
- ГОСТ 30244-94
- ГОСТ 32314-2012