



NEMAN
EXPERT
PROFESSIONAL

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEMAN EXPERT РУФ 150



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование продукта:
NEMAN EXPERT РУФ 150

Тип продукции: Плиты
теплоизоляционные
из базальтовой ваты

Представитель: TOO NER GROUP LTD
БИН: 240340004884

Адрес: Республика Казахстан,
Туркестанская область, г. Туркестан,
ул. А. Карабаева, д. 69

№NER00000031
Версия от: 30.05.2025

Контакты:
+7 (747) 393-30-40

Email: Info@nemanexpert.kz
Сайт: nemanexpert.kz

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность, кг/м ³	150
Класс горючести	НГ
Теплопроводность, Вт/(м·К)	0,034
Коэффициент звукопоглощения (NRC)	до 0,90
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа	≥ 60
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па)	≥ 0,3
Водопоглощение по объему, %	≤ 1,5
Температурный диапазон эксплуатации, °С	от -60 до +650
Биостойкость	УСТОЙЧИВ К ПЛЕСЕНИ, ГРИБКАМ И НАСЕКОМЫМ
Содержание органических связующих, %	≤ 3
Усадка при 600 °С, %	≤ 2
Прочность при нагрузках	УСТОЙЧИВА К БЕТОННЫМ СТЯЖКАМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПОКРЫТИЯМ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокая несущая способность
под бетонные покрытия

Минимальная теплопроводность
среди всей линейки

Устойчивость к влаге и биологическим
воздействиям

Идеальный выбор для промышленных
и коммерческих кровель

Соответствие всем строительным
стандартам

КОДЫ И НОРМАТИВЫ:

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806100008

Код ОКП РБ: 23.99.19

Технические условия (ТУ):
ПТМ СТБ1995-2009-Т5-ДС(23,90)
-CS(20)80-TR15-PL(7)700-WS1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Плиты РУФ 150 специально разработаны
для кровельных систем с высокими
нагрузками:
Основание под бетонные стяжки
Плоские и эксплуатируемые кровли
Скатные кровли
Системы, требующие термо-, звуко-
и огнезащиты
Конструкции с высокой паропрони-
цаемостью и минимальным
водопоглощением

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
И ТРАНСПОРТИРОВКИ:**

Хранить в крытых
и сухих помещениях

Перевозка в оригинальной
влагозащищённой упаковке

Не допускать воздействия
атмосферных осадков

**СООТВЕТСТВИЕ
СТАНДАРТАМ:**

ГОСТ 9573-2012

ГОСТ 30244-94

ГОСТ 32314-2012