



NEMAN
EXPERT
PROFESSIONAL

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEMAN EXPERT ФАСАД 100



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование продукта:
NEMAN EXPERT ФАСАД 100

Тип продукции: Плиты
теплоизоляционные
из базальтовой ваты

Представитель: TOO NER GROUP LTD
БИН: 240340004884

Адрес: Республика Казахстан,
Туркестанская область, г. Туркестан,
ул. А. Карабаева, д. 69

№NER00000031
Версия от: 30.05.2025

Контакты:
+7 (747) 393-30-40

Email: Info@nemanexpert.kz
Сайт: nemanexpert.kz

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ПРЕИМУЩЕСТВА:
Плотность, кг/м ³	100	Отличные теплоизоляционные свойства
Класс горючести	НГ	Высокая прочность при малом весе
Теплопроводность λ10 (при 10°C), Вт/(м·К)	≤ 0,035	Полная негорючесть (класс НГ)
Теплопроводность λ25 (при 25°C), Вт/(м·К)	≤ 0,0371	Устойчива к воздействию влаги и биологическим факторам
Теплопроводность λA (условия эксплуатации А)	0,0406	Высокая паропроницаемость — материал «дышит»
Теплопроводность λB (условия эксплуатации В)	0,0418	Экологичность и безопасность
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа	≥ 30	
Прочность на отрыв слоёв (σmt), кПа	≥ 10	
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па)	0,526	
Влажность, %	≤ 0,5	
Кратковременное водопоглощение, кг/м ²	≤ 1,0	

КОДЫ И НОРМАТИВЫ:

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806100008

Код ОКП РБ: 23.99.19

Технические условия:
ПТМ СТБ1995-2009-T5-DS
(23,90)-CS(10)25-TR10-WS1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для теплоизоляции
наружных стен зданий различного
назначения:
Малоэтажные жилые дома
Коттеджи
Частные дома
Реконструкция фасадов

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Хранить в крытых
и сухих помещениях

Перевозка в оригинальной
влагозащищённой упаковке

Не допускать воздействия
атмосферных осадков

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:

ГОСТ 9573-2012

ГОСТ 30244-94

ГОСТ 32314-2012