



NEMAN
EXPERT
PROFESSIONAL

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEMAN EXPERT ФАСАД 110



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование продукта:
NEMAN EXPERT ФАСАД 110

Тип продукции: Плиты
теплоизоляционные
из базальтовой ваты

Представитель: TOO NER GROUP LTD
БИН: 240340004884

Адрес: Республика Казахстан,
Туркестанская область, г. Туркестан,
ул. А. Карабаева, д. 69

№NER00000031
Версия от: 30.05.2025

Контакты:
+7 (747) 393-30-40

Email: Info@nemanexpert.kz
Сайт: nemanexpert.kz

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ПРЕИМУЩЕСТВА:
Плотность, кг/м ³	110	Оптимальное сочетание тепловых и акустических характеристик Надёжная термостойкость до +650°C Экологичность — не содержит асбеста, формальдегид в норме Высокая прочность и долговечность Подходит как для наружных, так и внутренних работ
Класс горючести	НГ	
Теплопроводность, Вт/(м·К)	≤ 0,036	
Коэффициент звукопоглощения (NRC)	≤ 0,0371	
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа	≥ 35	
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па)	≥ 0.3 мг	
Водопоглощение по объёму, %	≤ 1,5	
Диапазон температур эксплуатации, °C	от -60 до +650	
Биостойкость	Устойчив к плесени, грибкам и насекомым	
Содержание органических связующих, %	≤ 3	
Усадка при 600 °C, %	не более 2	КОДЫ И НОРМАТИВЫ: Код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806100008 Код ОКП РБ: 23.99.19 Технические условия (ТУ): ПТМ СТБ1995-2009-Т5-ДС(23,90) -CS(20)80-TR15-PL(7)700-WS1
Удельная теплоёмкость, Дж/(кг·К)	≈ 840	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Минеральная плита из базальтового волокна плотностью 110 кг/м³ предназначена для:
Энергоэффективного утепления наружных и внутренних стен
Утепления скатных и плоских крыш
Звукоизоляции межэтажных перекрытий и перегородок
Изоляции в каркасных конструкциях
Теплоизоляции в малоэтажном и многоэтажном строительстве

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Хранить в крытых и сухих помещениях

Перевозка в оригинальной влагозащищённой упаковке

Не допускать воздействия атмосферных осадков

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:

- ГОСТ 9573-2012
- ГОСТ 30244-94