



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ NEMAN EXPERT
POWER FIX (200 МЛ + 65 МЛ)



ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Двухкомпонентный клей NEMAN EXPERT POWER FIX предназначен для сверхпрочного и быстрого склеивания различных материалов в строительстве, ремонте и производстве. Обеспечивает надежное соединение поверхностей из пластика, металла, дерева, керамики, резины, стекла, МДФ и других материалов. Рекомендуется для профессионального и бытового применения, а также для монтажа, где требуется высокая прочность и долговечность.

СОСТАВ
И УПАКОВКА

Компонент А: цианакрилатный клей – 200 мл
Компонент В: активатор (аэрозоль) – 65 мл
Упаковка: комплект в коробке с фирменной защитной пломбой

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ПРЕИМУЩЕСТВА:
Время фиксации	8–12 секунд	Мгновенная фиксация и высокая скорость схватывания. Повышенная прочность соединения. Увеличенный объем: 200 мл + 65 мл. Работает с пористыми и непористыми материалами. Устойчивость к вибрациям, влаге и перепадам температур. Экономичный расход. Долгий срок службы склеенных поверхностей
Время полного отверждения	24 часа	
Прочность на сдвиг	≥ 150 кг/см ²	
Рабочая температура	от -30 °С до +120 °С	
Вязкость клея	Средняя (не растекается)	СРОК СЛУЖБЫ СКЛЕЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ Не менее 30 лет при соблюдении технологии нанесения и условий эксплуатации.
Цвет клея	Прозрачный	
Запах	Слабый характерный	
Срок хранения	18 месяцев	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Очистить и обезжирить поверхности.
- Нанести тонкий слой клея (компонент А) на одну из поверхностей.
- Нанести активатор (компонент В) на другую поверхность.
- Плотно прижать детали на 8–12 секунд.
- Избегать механических нагрузок до полного отверждения (24 часа).

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.
- Не допускать замораживания.
- Перевозить только в вертикальном положении, в оригинальной упаковке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать в хорошо проветриваемом помещении. Использовать перчатки для защиты кожи. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки. Хранить в недоступном для детей месте. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и нагреву выше +40 °С.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Производственные и монтажные работы. Крепление декоративных элементов. Ремонт мебели, обуви, аксессуаров. Фиксация металлических и пластиковых деталей. Использование в строительстве при монтаже плит, профилей и элементов интерьера.